

CAR'S Rallye-Lack

DUPLI-COLOR

Für Dekorlackierungen, wie z.B. Rallyestreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke



EIGENSCHAFTEN

- Schnelltrocknend.
- Witterungsbeständig.
- Lichtecht und vergilbungsfrei.
- Farbton- und glanzbeständig.
- Hohe Oberflächenhärte.
- Abriebfest.
- Frei von Blei, Cadmium und anderen Schwermetallen.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche Acryl-Qualität auf hohem technischen Niveau.

Unbefugte Benutzung durch anbruchsichere Verschlusskappe nicht möglich.

- Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität.
- Treibmittel frei von FCKW.

TROCKNUNG

- staubtrocken nach 10 Minuten
- klebefrei nach 15 Minuten
- griffest nach 50 Minuten
- durchgetrocknet/ polierfähig nach 24 Stunden

ERGIEBIGKEIT

- 400 ml reichen für ca. 1,3 m²
- 600 ml reichen für ca. 2,0 m²

GEBINDEGRÖSSE

- 520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt
- 800 ml Eurodose mit 600 ml Inhalt

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch der Sprühdose Achtungstexte sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, danach entrosten.

Unebene Oberflächen egalisieren (spachteln, schleifen).

Falls nicht gespachtelt werden muß, Haftgrund aufsprühen.

Ansonsten auf die feingeschleifte Spachtelfläche Filler auftragen. Zuvor ist die Reparaturstelle großzügig abzukleben.

Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, Karosserie-Falzen und -Kanten abzukleben.

Lackieren:

Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.

Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.

Den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten aufsprühen.