

Packtaschenhalter YAMAHA XV 535 ab Bj. 99

Artikel-Nummer: 625.458

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
1 Befestigungsbügel	2 Inbusschrauben M 10 x 25 x 1,25
2 U-Scheiben Ø 10,4	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
2 Karosseriescheiben Ø 8,4 (Stahl)	2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
4 U-Scheiben Ø 6,4	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 selbstsichernde Muttern M 6	4 Blinkerverlängerungskabel à 40 cm
2 U-Scheiben Ø 8,4	2 Karosseriescheiben Ø 8,4 (Kunststoff)

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker und die Soziusfußrasten demontieren. Ebenso das Nummernschild.

Die vorderen Rohrstreben der Packtaschenhalter werden zusammen mit den Soziusfußrasten am Rahmen montiert. Hierzu die längeren Inbusschrauben M 10 x 25 x 1,25 verwenden. Jeweils eine U-Scheibe Ø 10,4 unter die Rohrstrebe als Abstandhalter zwischenfügen.

Die seitlichen Befestigungswinkel werden in den Originalblinkerbohrungen im Kotflügel montiert. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 20 verwenden. Von der Außenseite je eine Karosseriescheibe Ø 8,4 (Kunststoff) und von der Radseite her je eine Karosseriescheibe Ø 8,4 (Stahl) über die Bohrungen fügen.

Der Befestigungsbügel wird zusammen mit dem Nummernschild an der Halterung verschraubt. Die Befestigung an den Packtaschenhaltern geschieht mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20.

Die Blinker werden in den seitlichen Bohrungen des Befestigungsbügels montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Ergänzend zu den Packtaschenhaltern kann auch eine Sissybar mit Gepäckbrücke (Art.-Nr. 611.402) oder ohne Gepäckbrücke (Art.-Nr. 600.402) montiert werden. Oder auch nur eine Gepäckbrücke (Art.-Nr. 650.457 01 02). Auch haben wir für die XV 535 einen Motorschutzbügel im Lieferprogramm (Art.-Nr. 501.401).

