

## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Tail-Skirt Gladius 650 09-	65352068

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6 x 15mm  
2x Schraube M5 x 30mm  
2x Distanz 10 x 5mm  
3x Schraube M5 x 15mm  
2x Kunststoff-U-Scheibe M6  
4x Stahl-U-Scheibe M6  
4x Schraube M5 x 10mm

4x Gummi-Hülse mit Gewindeeinsatz  
2x Kunststoff-U-Scheibe M5  
2x Kunststoff-Distanz M6 (15mm)  
1x Kunststoff-Distanz M5 (5mm)  
1x Alu- Kennzeichenhalter  
4x Selbstsichernde Mutter M5

### Montage:

1. Bitte demontieren Sie die Sitzbank, die Soziushaltegriffe, die Heckverkleidung und den originalen Kennzeichenhalter (siehe Bild 1).
2. Bitte demontieren Sie das Rücklicht vom Halter und die Sitzbankverriegelung. Entfernen (und behalten) Sie die beiden Schrauben, mit der die original Heckunterverkleidung am Batteriekasten verschraubt ist.
3. Drehen Sie die Sitzbankverriegelung (siehe Bild 2). Setzen Sie die Verriegelung auf die Seite der gelieferten Heckunterverkleidung: einfacher geht es, wenn Sie den Metallhalter, der die Verriegelung und den Bowdenzug hält, leicht anschleifen, da es in Kontakt mit der Heckunterverkleidung kommen könnte.
4. Setzen Sie die Kunststoff- und Gummidistanzen auf das Rücklicht, wie auf Bild 3 zu sehen. Die obere Distanz auf Bild 3 wird mit einer M5x15 Schraube befestigt.
5. Setzen Sie die Gummihülsen in die Heckunterverkleidung ein. Befestigen Sie das Rücklicht wie auf Bild 4 zu sehen unter Verwendung der M5x30 Schrauben.
6. Befestigen Sie nun die Heckunterverkleidung mit Hilfe der auf die Seite gelegten Schrauben (siehe Punkt 2) an der hinteren Aufnahme und mit Hilfe der M6x15 Schrauben an der vorderen Aufnahme (Batteriekasten).
7. Befestigen Sie nun die Blinker und den Alu-Kennzeichenhalter an der Rücklichtverkleidung, verwenden Sie dazu die M5x10 Schrauben, die Stahl-U-Scheiben und die selbstsichernden Mutter.
8. Setzen Sie die Rücklichtverkleidung auf das Tailskirt und befestigen Sie sie mit Hilfe der M5x15 Schrauben und den Kunststoff-U-Scheiben auf beiden Seiten.
9. Montieren Sie die Heckverkleidung, die Soziushaltegriffe und die Sitzbank.
10. Bitte beachten Sie, dass alle Beleuchtungen wie Rücklicht, Blinker u. KZ-Beleuchtung wieder ordnungsgemäß angeschlossen sind.



1° Motorrad nach Demontage



2° Stellung der  
Sitzbankverriegelung



3° Position der  
Gummi- und  
Kunststoffdistanzen



4° Rücklicht Befestigung

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**13.01.10**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**