

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7295 RR HO Black Widow

Artikel: Rearrack

1 Rearrack

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile oben:

- 1 x Sitzbankhaltebolzen - M 6 x 25 mm
- 2 x Unterlegscheibe DIN 125 M 6

Befestigungsteile unten:

- 2 x Sechskantschraube DIN 960 M 10 x 1,25 x 65 mm
- 2 x Sechskantkappe SW 14/17



Bild 7295

Montagehinweis:

- Die Sitzbank wird abgenommen
- Entfernen Sie dann den original Sitzbankhaltebolzen
- Legen Sie die Unterlegscheiben M 6 in das Gewindeloch vom Schutzblech
- Montieren Sie nun das Rearrack mit den aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad, wobei der original Sitzbankbolzen gegen unseren getauscht wird

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2002-06-06 RD	2002-06-06 RD		2002-06-11 PR	2002-06-12 JF