

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke KAWASAKI Z 550 Zephyr

Artikel-Nummer: 650.259 01 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	1 Rohradapter links
1 Rohradapter rechts	4 Sechskantschrauben M 8 x 30
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm
4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm	8 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
4 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker demontieren. Sie werden später wieder in der Originalposition montiert.

Die ausklappbaren Gepäckhaken links und rechts unterhalb der seitlichen Kunststoffverschalungen demontieren; sie entfallen. Die eigentlichen Halter verbleiben in der Originalposition.

Die beiden vorderen Laschen der Rohradapter werden an den Gewindebohrungen der Halter der Gepäckhaken von unten montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 30 verwenden, wobei jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm als Abstandshalter zwischengeschoben wird.

Die hinteren seitlichen Befestigungswinkel der Rohradapter werden an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der hinteren Blinker am Kotflügel zusammen mit den Blinkern montiert. Die Blinker dienen hierbei als Befestigungsschraube.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Rohradapter direkt von der Fahrzeugmitte mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

