

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6089 P TR Thunderbird

**Artikel:** Packtaschenbügel

**Passend für:** Triumph Thunderbird und Storm

### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 110 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars 6095 und 6094)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 6094 zu verwenden)		

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 120 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars 6095 und 6094)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 6094 zu verwenden)		



Bild 6089

### Montagehinweis:

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikel ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2012-02-08 PU			2012-03-01 JF	2012-03-01 JF