

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6001 P YA XVS 1300 Midnight Star

Artikel: Packtaschenbügel

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 110 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 40 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars FRG, RG oder RS YA XVS 1300 Midnight Star)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars RG oder RS YA XVS 1300 Midnight Star zu verwenden)		

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 100 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars RG oder RS YA XVS 1300 Midnight Star)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 12,5 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unseren Sissy Bars RG oder RS YA XVS 1300 Midnight Star zu verwenden)		



Bild 6001

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-05-26 PU			2011-07-04 JF	2011-07-04 JF

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre 18 x 4 x 25/40 mm werden jeweils zwischen Original Blende und Packtaschenbügel montiert.
- Die Distanzrohre 18 x 4 x 12,5/25 mm werden jeweils zwischen Packtaschenbügel und den Sissy Bars RG oder RS montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.