

## T&T Horloge analogique I N° de cde 10034780/1/2/3

**Chère cliente, cher client,  
Nous vous remercions pour la confiance  
que vous accordez à nos produits. Veuillez  
vous servir de ces instructions pour le  
montage. Votre équipe Louis vous sou-  
haite beaucoup de plaisir avec votre  
nouvelle horloge.**

Cette petite horloge peut être apposée de manière amovible à l'aide d'un patch autoagrippant très adhésif sur le tableau de bord de la moto, de la voiture ou sur d'autres surfaces planes. La surface doit toutefois être dégraissée, sèche et propre.

Utilisée avec des fixations individuelles ou doubles spéciales avec boîtier (n° de cde 10034515 et 10034518), l'horloge peut

également être fixée sur un guidon de moto d'un diamètre de 22 mm ou 25,4 mm. Pour régler l'horloge, la retirer le cas échéant de son boîtier.

Le mouvement d'horlogerie à quartz fonctionne avec une pile bouton SR626SW. Pour changer la pile, le fond de l'horloge peut être dévissé. Retirez avec précaution la pile et mettez en place une pile neuve. Ensuite, revissez le couvercle fileté.

De manière générale, nous recommandons toutefois de toujours faire remplacer la pile par un horloger, afin de garantir l'étanchéité et le fonctionnement durables de l'horloge.

-----  
Pour toutes questions concernant le produit et le présent mode d'emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre Centre technique par fax au numéro 0049 (0)40 734 193-58, ou par e-mail à l'adresse : [technikcenter@louis.de](mailto:technikcenter@louis.de). Nous vous aiderons dans les plus brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation corrects du produit.