

## PRODUKTBESCHREIBUNG / SICHERHEITSHINWEISE

### 1. HAFTUNGSAUSSCHLUSS / GARANTIEBESTIMMUNGEN

DAS PRODUKT DARF KEINESFALLS VERÄNDERT WERDEN, IN DIESEM FALLE ERLISCHT JEDER GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH. MOTOISM ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN ALLER ART DIE DURCH DIE VERWENDUNG, DEN ANBAU ODER DEN ANSCHLUSS DES INSTRUMENTS, DER SENSOREN ODER DES MITGELIEFERTEN ZUBEHÖRS ENTSTEHEN. DARUNTER FALLEN UNTER ANDEREM ALLE SCHÄDEN AN PERSONEN, SACHSCHÄDEN UND FINANZIELLE SCHÄDEN.

### 2. MONTAGE

FÜHREN SIE DEN ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS SACHGERECHT AUS! WENN SIE NICHT ÜBER DIE NÖTIGE SACHKENNTNIS VERFÜGEN, LASSEN SIE DEN ANSCHLUSS UNBEDINGT VON EINER FACHWERKSTATT DURCHFÜHREN. BITTE BEACHTEN SIE, DASS PRODUKTE, DIE RÜCK- ODER BREMSLICHTER BEINHALTEN, NUR AM FAHRZEUGHECK VERBAUT WERDEN DÜRFEN. BEI PRODUKTEN MIT POSITIONSLICHTERN MUSS BEACHTET WERDEN, DASS DIESE HORIZONTAL ZUR FAHRBAHN AUSGERICHTETE SIND.

#### 2.1 MONTAGEHINWEISE

Die Ellipsoid Scheinwerfer müssen in der Fahrzeugachse montiert werden, um den Vorschriften der deutschen StVZO zu entsprechen. Bitte überprüfen Sie den maximalen Federweg zwischen Ihrem Vorderrad und der neu angebrachten Lichtmaske, sodass diese einen sicheren Abstand einhalten.

#### 2.2 VERKABELUNG

Achtung: Nur an 12V DC Bordnetz verwenden! Führen Sie die Verkabelung der Scheinwerfer durch die vorgefertigten Löcher in den Gummikappen und stecken Sie diese anschließend auf die Rückseite der Scheinwerfer auf. Die Anordnung der Kontrolleuchten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

LED-Farbe	Funktion	Position	Polarität
Blau	Fernlicht	1 v. links	+12V
Orange	Blinker	2 v. links	+12V
Rot	Öldruck / Öltemperatur	3 v. links	+12V
Grün	Neutral	4 v. links	+12V

#### 2.3 ENTFERNEN DES SCHEINWERFERGEHÄUSES

Um das Scheinwerfergehäuse zu entfernen, müssen die beiden auf der Unterseite des Gehäuses positionierten M5 Schrauben vollständig gelöst werden. Danach das Scheinwerfergehäuse an ihrer Unterseite leicht nach vorne ziehen und nach oben abnehmen.

Um das Scheinwerfergehäuse wieder zu befestigen, beide Gehäuseschrauben in umgekehrter Reihenfolge wieder mit mittelfester Schraubensicherung (z. B. Loctite o. Ä.) mit der Maske verschrauben.

#### 2.4 EINSTELLEN DER ELLIPSOID SCHEINWERFER

Nach dem Entfernen der Maske befindet sich zwischen den Ellipsoid Scheinwerfern auf der linken und rechten Seite jeweils eine M6 Schraube, die zum Einstellen der Scheinwerfer leicht gelöst werden müssen. Um den Scheinwerfer einzustellen, muss das Motorrad 5 Meter vor einer Wand positioniert sein (a). Daraufhin wird die Höhe des Scheinwerfers vom Boden gemessen und auf der Wand angezeichnet (b). Von dieser Markierung aus wird 5 Zentimeter tiefer eine zweite Markierung gesetzt. Nun auf das Motorrad setzen, das Abblendlicht einschalten und die projizierte Hell-dunkel-Grenze auf die untere Markierung einstellen. Anschließend die Schrauben wieder mit 9 Nm fixieren und die Einstellung nochmals überprüfen.

