

CS FREE



TECHNISCHE DATEN

EINGANG	100-240 VAC, 50-60 Hz
AUSGANG	12 V, 20 A
STARTSPANNUNG	3.0 V
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-20°C bis +50°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR (LAGERUNG)	-20°C bis +45°C
BATTERIECHEMIE	Blei-Säure, Lithium
BATTERIETYPEN	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
BATTERYIEKAPAZITÄTEN	10-130 Ah
IP-KLASSIFIZIERUNG	IP54
GARANTIE	2 Jahre
NETTOGEWICHT (GERÄT MIT KABELN)	1.4 kg
DIMENSIONEN (L x B x H)	248 x 98 x 78 mm
USB-A AUSGANG	5 VDC, 2.4 ADC/12 W max
USB-C AUSGANG	5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max

NETZTEIL

EINGANG	100 VAC - 240 VAC, 50 Hz-60 Hz, 60 W max
AUSGANG	USB-C, 5 VDC-20 VDC
KABELLÄNGE	1 m
KABELTYP	USB-C

INTERNER AKKU

KAPAZITÄT	66 Wh
BATTERIECHEMIE	Polymer Lithium-Ion
ZELLTYP	Pouch Cell
ENTLADUNGSTEMPERATUR	-20°C bis +50°C, -4°F bis 113°F
CHARGE TEMPERATURE	0°C bis +45°C; 32°F bis 113°F
HALTBARKEITSZEIT	1 Jahr
LEBENSERWARTUNG	300 Zyklen, 80%

GARANTIERTE GARANTIEM MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig.

CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradherstellern der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf WWW.CTEK.COM