



## MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE -35°C

**Gebrauchsfertige Motorrad-Kühlflüssigkeit**  
**Frostschutz -35°C / -31°F**  
**OAT-Technologie**  
**Nitritfrei / Aminfrei / Phosphatfrei / Boratfrei / Silikatfrei**

### ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchsfertige, rote Kühlflüssigkeit (silikatfrei). Auch für den Einsatz im Rennsport empfohlen, sofern Kühlflüssigkeiten zulässig sind. Reduziert die Betriebstemperatur und erlaubt eine optimale Leistungsentfaltung auch unter extremen Bedingungen. Verhindert Kalkablagerungen speziell bei engen Kühlkreisläufen. Kein Verdünnen mit Wasser erforderlich. Frostschutz bis -35 °C

### PERFORMANCE

Verhindert Kalkablagerungen, speziell bei engen Kühlkreisläufen. Hochwirksames Additiv-Package schützt vor Korrosion und verhindert Kavitation im Kühlkreislauf. Extrem hoher Siedepunkt (+136°C / +277°F\*). Reduziert die Motorbetriebstemperatur und erlaubt eine optimale Leistungsentfaltung auch unter extremen Bedingungen. Exzellente Verträglichkeit mit Dichtungs- und Schlauchmaterialien. Kann im professionellen Motorsport verwendet werden, sofern das Reglement dies zulässt. Garantiert optimalen Überhitzungs-, Frost- und Korrosionsschutz des gesamten Kühlsystems. Nur mit anderen Kühlflüssigkeiten auf gleicher Basis (organisch) mischbar. In Gebieten mit hartem Wasser sollte nur ein vorgefertigtes Produkt wie MOTOCOOL FACTORY LINE verwendet werden.

### EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Gebrauchsfertige Kühlflüssigkeit, kein Verdünnen mit Wasser erforderlich. Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

### EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	Rot
Dichte bei 20°C	ASTM D4052	1.072
Gefrierpunkt	ASTM D1177	-31.0 °F / -35.0 °C
pH	ASTM D1287	8.5

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



## MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE -35°C

**Gebrauchsfertige Motorrad-Kühlflüssigkeit**  
**Frostschutz -35°C / -31°F**  
**OAT-Technologie**  
**Nitritfrei / Aminfrei / Phosphatfrei / Boratfrei / Silikatfrei**

Alkalische Reserve  
Siedepunkt

ASTM D1121

2.9 mg KOH/g  
136.0 °C / 277.0 °F