

Gepäckbrücke SUZUKI VS 600 und SUZUKI VS 800 ab Bj. 95

Artikel-Nummer: 650.367 01 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 30 mm
- 2 Stahlgewindeeinsätze (auf einer Seite Gewinde M 10 x 1,25 mm
auf der anderen Seite Gewinde M 8)
- 2 Inbusschrauben M 8 x 16
- 2 Inbusschrauben M 8 x 80
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 2 Sprengringe Ø 8,4
- 6 U-Scheiben Ø 8,4

Montagehinweise

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen und entfernen. Stattdessen die Stahlgewindeeinsätze montieren. Darüber werden die vorderen Befestigungswinkel der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 8 x 16 sowie U-Scheiben und Federringen montiert.

Die hintere Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten am Rahmen. Hierzu die Originalschrauben demontieren und die Aludistanzen als Abstandhalter einsetzen. Darüber die Winkel der Gepäckbrücke platzieren. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 80 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör haben wir im Lieferprogramm:

- VS 600 Motorschutzbügel Art.-Nr. 501.307
- VS 800 Motorschutzbügel Art.-Nr. 501.303.



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer