



Gepäckbrücke
SUZUKI LS 650
mit Original-Sissybar

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Artikel-Nummer:
650.389 01 02

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Gepäckbrücke	2 Inbusschrauben M 8 x 35
2 Inbusschrauben M 6 x 20	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 Sprengringe Ø 8,4 mm
2 Sprengringe Ø 6,4 mm	2 Aludistanzen Ø 13 x Ø 9 x 22 mm

Montagehinweise

=====

Beide hinteren Blinker lösen. Hierzu die Inbusschrauben unter der Chromleiste demontieren, die Blinker herausziehen und nach oben halten.

Danach die Gepäckbrücke von hinten über das Heck schieben!

Befestigung vorne:

Die Befestigung erfolgt unter den Chromleisten mit der Befestigung der Original-Sissybar. Die Originalschrauben entfernen. Die Aludistanzen Ø 13 x Ø 9 x 22 mm als Abstandshalter einsetzen und zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Befestigung hinten:

Die Blinker in die Originalhalterung einsetzen. Die Befestigung erfolgt unten mit den Blinkerverschraubungen. Hierzu die Inbusschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres ergänzbares Zubehör bieten wir für die LS 650 an:

Packtaschenhalter, Motorschutzbügel, Tankcover und Ledertaschen in unterschiedlichen Ausführungen.