

**Sissybar mit Gepäckbrücke
ohne Gepäckbrücke
Suzuki VS 1400
(ohne Original-Sissybar)**

Art.-Nr.: 611.308

Art.-Nr.: 600.308

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Sissybar mit Gepäckträger
- 2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 35 mm
- 2 Stahlgewindeeinsätze (auf einer Seite Gewinde M 10 x 1,25 mm,
auf der anderen Seite Gewinde M 8)
- 2 Linsenkopfinnbusschr. M 8 x 80
- 2 Linsenkopfinnbusschr. M 8 x 16
- 2 Sprengringe Ø 8,4
- 6 U-Scheiben Ø 8,4
- 2 selbstsich. Muttern M 8

Montagehinweise

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen und entfernen. Stattdessen die Stahlgewindeeinsätze montieren. Darüber werden die vorderen Befestigungswinkel der Sissybar mit den Linsenkopfinnbusschrauben M 8 x 16 sowie U-Scheiben und Federringen montiert.

Die hintere Befestigung der Sissybar erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten am Rahmen. Hierzu die Originalschrauben demontieren und die Aludistanzen einsetzen. Darüber die Winkel der Sissybar platzieren. Zur Befestigung die Linsenkopfinnbusschrauben M 8 x 80 verwenden.

Bitte beachten Sie, daß wir für die VS 1400 auch einen verchromten Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm haben, Artikel-Nummer 501.305.

Die Sissybar kann durch einen seitlichen Packtaschenhalter, Artikel-Nummer 625.340 zur Montage von Lederpacktaschen ergänzt werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

