

Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870116	BMW	F 650 CS	K14/E650C	2002	2004	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	365	7,0			MIT ABE
60870248	BMW	F 700 GS		2013	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	550	7,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	170	Ohne Zulassung
60870199	BMW	F 800 GS		2008	2012		480	5,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	60	MIT ABE
60870200	BMW	F 800 GS	E8GS	2008	2012		480	5,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	60	MIT ABE
60870201	BMW	F 800 GS		2008	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	480	6,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	60	MIT ABE
60870274	BMW	F 800 GS		2013	2016	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	495	5,5			MIT ABE
60870121	BMW	F 800 R	E8ST	2009	2014		448	9,0	#5 (Art.Nr.:60870351)	130	MIT ABE
60870188	BMW	F 800 S	E8ST	2007	2012		440	9,0	#5 (Art.Nr.:60870351)	140	MIT ABE
60870188	BMW	F 800 ST	E8ST	2007	2012		440	9,0	#5 (Art.Nr.:60870351)	140	MIT ABE
60870249	BMW	RnineT		2014	2016	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	9,0			Ohne Zulassung
60870016	BMW	S 1000 RR	K10	2012	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	215	10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	90	MIT ABE
60870017	BMW	S 1000 RR	K10	2012	2014	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	215	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	90	MIT ABE
60870018	BMW	S 1000 RR	K10	2012	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	215	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	90	MIT ABE
60870220	BMW	S 1000 RR	K10	2010	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	209	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	90	MIT ABE
60870053	Ducati	748	748	1994	1999		287	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870196	Ducati	848	H6	2008	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	180	MIT ABE
60870197	Ducati	848	H6	2008	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	180	MIT ABE
60870198	Ducati	848	H6	2008	2013	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	180	MIT ABE
60870053	Ducati	916	916	1994	1998		287	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870053	Ducati	996	H2	1998	2001		287	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870196	Ducati	1098	H7	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	180	MIT ABE
60870197	Ducati	1098	H7	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	180	MIT ABE
60870198	Ducati	1098	H7	2007	2008	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	180	MIT ABE
60870196	Ducati	1198	H7	2009	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	155	MIT ABE
60870197	Ducati	1198	H7	2009	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	155	MIT ABE
60870198	Ducati	1198	H7	2009	2011	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	310	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	155	MIT ABE
60870259	Ducati	1199 Panigale		2012	2014	Für Modelle mit Marzocchi Vorderradgabel. Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	9,5			TÜV Gutachten
60870260	Ducati	1199 Panigale		2012	2014	Für Modelle mit Marzocchi Vorderradgabel. Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	10,5			TÜV Gutachten
60870053	Ducati	748 Biposto	748	1995	1999	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	287	9,0			MIT ABE
60870053	Ducati	916 Biposto	916	1995	1998		287	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870053	Ducati	996 Biposto	H2	1999	2001		287	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870054	Ducati	M 803 Monster S2R	M4	2005	2005		287	9,0	#5 (Art.Nr.:60870351)	70	MIT ABE
60870061	Ducati	M 916 Monster S4	M4	2001	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	370	9,0			MIT ABE
60870061	Ducati	M 996 Monster S4R	M4	2004	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	370	9,0			MIT ABE
60870250	Ducati	Multistrada 1200		2010	2012		328	6,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	145	Ohne Zulassung
60870001	Ducati	Multistrada 1200 S	A2	2010	2012	Austauschfedern für Öhlins Vorderradgabel/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	370	7,0	R&T (Art.Nr.:60870350)		MIT ABE
60870002	Ducati	Multistrada 1200 S	A2	2010	2012	Austauschfedern für Öhlins Vorderradgabel/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	370	7,5	R&T (Art.Nr.:60870350)		MIT ABE
60870003	Ducati	Multistrada 1200 S	A2	2010	2012	Austauschfedern für Öhlins Vorderradgabel/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	370	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)		MIT ABE
60870062	Ducati	ST 2	S1	1997	2000		370	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870062	Ducati	ST 4	S2	1997	2000		370	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870094	Honda	CB 1000 R/RA	SC60	2008	2014	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	9,0	#5 (Art.Nr.:60870351)	110	MIT ABE
60870095	Honda	CB 1000 R/RA	SC60	2008	2014		250	9,5	#5 (Art.Nr.:60870351)	110	MIT ABE
60870160	Honda	CB 600F Hornet	PC36	2005	2006		280	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	90	MIT ABE
60870168	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2009	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870169	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2009	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870170	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2009	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870182	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	245	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	75	MIT ABE
60870183	Honda	CB 600F Hornet	PC41	2007	2008	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	245	9,5			MIT ABE
60870227	Honda	CB 600F Hornet	PC34	1998	2002	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	285	8,0	#5 (Art.Nr.:60870351)	130	MIT ABE
60870229	Honda	CB 600F Hornet	PC34	1998	2002		285	8,5	#5 (Art.Nr.:60870351)	130	MIT ABE
60870230	Honda	CB 600F Hornet	PC36	2003	2004		285	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870119	Honda	CB 900F Hornet	SC48	2002	2003		285	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	140	MIT ABE
60870193	Honda	CBF 1000	SC58	2006	2009		357	8,5	#5 (Art.Nr.:60870351)	120	MIT ABE
60870008	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2012	2014	Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS.	230	10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	82	MIT ABE
60870009	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2012	2014	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS.	230	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	82	MIT ABE
60870010	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2012	2014	Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS.	230	11,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	82	MIT ABE
60870011	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2012	2014	Diese Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS.	230	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	82	MIT ABE
60870105	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2008	2011	Die Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS. Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	235	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	93	MIT ABE
60870106	Honda	CBR 1000 RR	SC59	2008	2011	Die Gabelfedern sind geeignet für Modelle mit und ohne ABS. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	235	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	93	MIT ABE
60870143	Honda	CBR 1000 RR	SC57	2004	2007		220	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870144	Honda	CBR 1000 RR	SC57	2004	2007	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	220	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870281	Honda	CBR 1100 XX	SC35	1997	2006		237	9,5	#5 (Art.Nr.:60870351)	150	MIT ABE
60870056	Honda	CBR 600 F	PC31	1997	1998		374	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	135	MIT ABE
60870101	Honda	CBR 600 F	PC35	2001	2002		285	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	130	MIT ABE
60870168	Honda	CBR 600 F	PC41	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870169	Honda	CBR 600 F	PC41	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870170	Honda	CBR 600 F	PC41	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870102	Honda	CBR 600 FS	PC35	2001	2002		285	9,5	#5 (Art.Nr.:60870351)	140	MIT ABE
60870022	Honda	CBR 600 RR	PC40	2013	2014		220	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	70	MIT ABE
60870023	Honda	CBR 600 RR	PC40	2013	2014		220	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	70	MIT ABE
60870128	Honda	CBR 600 RR	PC37	2003	2004	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	259	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870154	Honda	CBR 600 RR	PC37	2005	2006		275	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870155	Honda	CBR 600 RR	PC37	2005	2006	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	275	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870182	Honda	CBR 600 RR	PC40	2007	2012	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	245	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	115	MIT ABE
60870184	Honda	CBR 600 RR	PC40	2007	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	245	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	115	MIT ABE
60870057	Honda	CBR 900 RR	SC28/SC33	1994	1999		250	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	Ohne Zulassung
60870058	Honda	CBR 900 RR	SC28/SC33	1994	1999		250	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870090	Honda	CBR 900 RR (929)	SC44	2000	2001		230	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870091	Honda	CBR 900 RR (954)	SC50	2002	2003	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870092	Honda	CBR 900 RR (954)	SC50	2002	2003		250	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870093	Honda	CBR 900 RR (954)	SC50	2002	2003		250	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870090	Honda	CBR 929		2000	2001	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	230	9,5			MIT ABE
60870020	Honda	NC 700 X		2012	2013		390	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	90	MIT ABE
60870120	Honda	VFR 800 FI	RC46	2002	2005		335	8,5	#5 (Art.Nr.:60870351)	110	MIT ABE
60870098	Honda	VFR 800 X Crossrunner	RC60	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	320	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	90	MIT ABE
60870231	Honda	VTR 1000 F	SC36	1997	2006		374	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	140	MIT ABE
60870089	Honda	VTR 1000 SP1	SC45	2001	2001		255	10	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870089	Honda	VTR 1000 SP2	SC45	2002	2006		255	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870077	Honda	XL 1000 V Varadero	SD01	1999	2000		430	7,0	#10 (Art.Nr.:60870352)	130	MIT ABE
60870172	Honda	XL 1000 V Varadero	SD02	2003	2012	Geeignet für Modelle mit ABS.	485	8,5	#10 (Art.Nr.:60870352)	130	MIT ABE
60870279	Indian	Scout	Scout	2015	2016	Ölfüllmenge 335 ml	380	7,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	335 ml	MIT ABE
60870280	Indian	Scout	Scout	2015	2016	Ölfüllmenge 335 ml	380	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	335 ml	MIT ABE
60870145	Kawasaki	ER-6 n/f	EX650A/ER650A	2006	2008		280	8,5	#10 (Art.Nr.:60870352)	130	MIT ABE
60870251	Kawasaki	ER-6 n/f	EX650C/D	2009	2011		260	10,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	100	Ohne Zulassung
60870213	Kawasaki	ER-6f ABS	EX650C	2009	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschobener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	293	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870019	Kawasaki	ER-6n	ER650E	2012	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.		8,5			MIT ABE
60870251	Kawasaki	ER-6n	ER650C/D	2009	2011		260	10,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	100	Ohne Zulassung



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870213	Kawasaki	ER-6n ABS	ER650C	2009	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	293	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870252	Kawasaki	GPZ 1100 ABS	ZXT10E	1995	1996	Geeignet für Modelle mit ABS.	510	9,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	150	Ohne Zulassung
60870026	Kawasaki	GPZ 900 R	ZX900A	1984	1989		460	8,5	#10 (Art.Nr.:60870352)	150	MIT ABE
60870235	Kawasaki	GPZ 900 R	ZX900A	1990	1995		510	8,5	#5 (Art.Nr.:60870351)	130	MIT ABE
60870122	Kawasaki	KLV 1000	WVBS	2002	2003	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	448	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	130	MIT ABE
60870212	Kawasaki	Versys 650	LE650A/C	2006	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	293	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	85	MIT ABE
60870247	Kawasaki	VN 2000	VN00A	2004	2009		535	prog. 7-13	R&T (Art.Nr.:60870350)	200	MIT ABE
60870245	Kawasaki	VN 900 Classic	VN900B	2006	2009		519	prog.4,5-10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	160	MIT ABE
60870246	Kawasaki	VN 900 Custom	VN900C	2007	2009		514	prog. 5-10	R&T (Art.Nr.:60870350)	185	MIT ABE
60870190	Kawasaki	Z 1000	ZRT00B	2007	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	272	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	133	MIT ABE
60870146	Kawasaki	Z 750	ZR750J	2004	2005		280	9,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	150	MIT ABE
60870168	Kawasaki	Z 750 R	ZR750N	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	115	MIT ABE
60870169	Kawasaki	Z 750 R	ZR750N	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	115	MIT ABE
60870170	Kawasaki	Z 750 R	ZR750N	2011	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	115	MIT ABE
60870161	Kawasaki	Z 750 S	ZR750J	2005	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	320	9,0			MIT ABE
60870051	Kawasaki	ZRX 1100	ZRT10C	1997	1999		400	8,0	#10 (Art.Nr.:60870352)	130	MIT ABE
60870142	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00C	2004	2005		250	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870194	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00E	2008	2009		235	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870216	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00J	2011	2015		243	11,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	73	MIT ABE
60870254	Kawasaki	ZX 10 R	ZXT00J	2011	2015		243	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	73	Ohne Zulassung
60870097	Kawasaki	ZX 12 R	ZXT20A	2000	2005		250	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870004	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600F	1995	1997		390	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	130	MIT ABE
60870087	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600J/ZX636A	2000	2002	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	237	9,0			MIT ABE
60870088	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600J/ZX636A	2000	2002	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	237	9,5			MIT ABE
60870126	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2003	2003		258	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870127	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2003	2003		258	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870140	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2004	2004	Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)		MIT ABE
60870282	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636B	2004	2004	Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)		MIT ABE
60870152	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636C	2005	2006		250	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	95	MIT ABE
60870153	Kawasaki	ZX 6 R	ZX636C	2005	2006		250	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	95	MIT ABE
60870187	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600P	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	260	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870207	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600R	2009	2014		235	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870208	Kawasaki	ZX 6 R	ZX600R	2009	2014		235	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870024	Kawasaki	ZX 6 R - 636	ZX 636 E	2013	2016		255	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	85	MIT ABE
60870025	Kawasaki	ZX 6 R - 636	ZX 636 E	2013	2016		255	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	85	MIT ABE
60870126	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2003	2003		258	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870127	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2003	2003	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	258	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870138	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2004	2004	Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	10	R&T (Art.Nr.:60870350)		MIT ABE
60870139	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2004	2004	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	8,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870140	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2004	2004	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	8,5			MIT ABE
60870282	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600K	2004	2004	Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	250	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)		MIT ABE
60870150	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600N	2005	2006		299	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870151	Kawasaki	ZX 6 RR	ZX600N	2005	2006	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	299	9,5			MIT ABE
60870064	Kawasaki	ZX 7 R	ZX750N	1996	2001		330	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870035	Kawasaki	ZXR 750	ZX750H	1989	1990	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	390	8,5			MIT ABE
60870036	Kawasaki	ZZ-R 1100	ZXT10D	1993	1999		294	10,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	150	MIT ABE
60870040	Kawasaki	ZZ-R 1100	ZXT10D	1993	1999		294	9,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	150	Ohne Zulassung
60870178	Kawasaki	ZZ-R 1400	ZXT 40 E	2012	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	95	MIT ABE
60870179	Kawasaki	ZZ-R 1400	ZXT 40 E	2012	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	95	MIT ABE
60870180	Kawasaki	ZZ-R 1400	ZXT 40 E	2012	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	95	MIT ABE
60870202	Kawasaki	ZZ-R 1400	ZXT40C	2008	2011	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	260	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	95	MIT ABE
60870032	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600D	1990	1992		415	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	100	MIT ABE
60870048	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600E	1993	1994		285	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	100	MIT ABE
60870050	Kawasaki	ZZ-R 600	ZX600E	1993	1994		285	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	100	MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870211	KTM	RC 8	KTMRC8	2008	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	250	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	150	MIT ABE
60870122	Suzuki	DL 1000 V-Strom	WVBS	2002	2003		448	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	130	MIT ABE
60870206	Suzuki	DL 650 V-Strom	WVW1	2004	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	445	8,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	145	MIT ABE
60870270	Suzuki	GSF 1200 Bandit	GV75A	1996	2000	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	390	8,5			TÜV Gutachten
60870107	Suzuki	GSF 1200 Bandit	WVA9	2001	2005		375	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870049	Suzuki	GSF 600 Bandit		1995	1999		285	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	100	Ohne Zulassung
60870162	Suzuki	GSF 650 Bandit	WVW5	2005	2006	Geeignet für Modelle ohne ABS. Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	337	8,5			MIT ABE
60870176	Suzuki	GSR 600	WVW9	2006	2010		335	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870005	Suzuki	GSR 750	C5	2011	2012	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	290	9,0			MIT ABE
60870037	Suzuki	GSX-R 1100	GV 73 C	1990	1994		294	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870037	Suzuki	GSX-R 1100 W	GU 75 C	1993	1994		294	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870202	Suzuki	GSX 1300 BK B-King	WVCR	2007	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	260	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	105	MIT ABE
60870078	Suzuki	GSX 1300 R Hayabusa		1999	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	98	MIT ABE
60870079	Suzuki	GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	1999	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	98	MIT ABE
60870284	Suzuki	GSX 1300 R Hayabusa	WVCK	2008	2012		265	10	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870080	Suzuki	GSX 1300 R Hayabusa		1999	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	98	MIT ABE
60870065	Suzuki	GSX 600 F	AJ/WVAJ	1998	2003	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	365	8,0			MIT ABE
60870162	Suzuki	GSX 650 F	WVWJ	2008	2009	Geeignet für Modelle ohne ABS. Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	337	8,5			MIT ABE
60870066	Suzuki	GSX 750 F	AK	1998	2003		365	8,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870012	Suzuki	GSX-R 1000	WVWY	2012	2016	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	73	MIT ABE
60870013	Suzuki	GSX-R 1000	WVWY	2012	2016	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch. Diese Ferrerate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	235	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	73	MIT ABE
60870014	Suzuki	GSX-R 1000	WVWY	2012	2016	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	11,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	73	MIT ABE
60870015	Suzuki	GSX-R 1000	WVWY	2012	2016	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	73	MIT ABE
60870105	Suzuki	GSX-R 1000	WVBL	2001	2002		235	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870106	Suzuki	GSX-R 1000	WVBL	2001	2002		235	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870132	Suzuki	GSX-R 1000	WVWZ/WVW6	2003	2006		230	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870134	Suzuki	GSX-R 1000	WVWZ/WVW6	2003	2006		230	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870178	Suzuki	GSX-R 1000	WVWL	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	10,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870179	Suzuki	GSX-R 1000	WVWL	2007	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870180	Suzuki	GSX-R 1000	WVWL	2007	2008	Diese Ferrerate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	240	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870216	Suzuki	GSX-R 1000	WVWY	2009	2011		243	11,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	77	MIT ABE
60870254	Suzuki	GSX-R 1000	WVWY	2009	2011	Diese Ferrerate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	243	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	77	MIT ABE
60870038	Suzuki	GSX-R 1100	GV73C	1990	1994		294	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870038	Suzuki	GSX-R 1100 W	GV75C	1993	1994		294	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870057	Suzuki	GSX-R 600	AD	1997	2000		270	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870058	Suzuki	GSX-R 600	AD	1997	2000		270	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870078	Suzuki	GSX-R 600	WVW2	2004	2005	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	102	MIT ABE
60870079	Suzuki	GSX-R 600	WVW2	2004	2005	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	102	MIT ABE
60870080	Suzuki	GSX-R 600	WVW2	2004	2005	Diese Ferrerate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	102	MIT ABE
60870103	Suzuki	GSX-R 600	WVWG	2001	2003	Diese Ferrerate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	246	9	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870168	Suzuki	GSX-R 600	WVWC/WVWC	2006	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870169	Suzuki	GSX-R 600	WVWC/WVWC	2006	2009	Diese Ferrerate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870170	Suzuki	GSX-R 600	WVWC/WVWC	2006	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870207	Suzuki	GSX-R 600	C3	2011	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	75	MIT ABE
60870208	Suzuki	GSX-R 600	C3	2011	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	75	MIT ABE
60870039	Suzuki	GSX-R 750	GR77B	1990	2010	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	326	9,0			MIT ABE
60870078	Suzuki	GSX-R 750	WVW3	2004	2005	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	102	MIT ABE
60870079	Suzuki	GSX-R 750	WVW3	2004	2010	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschoberer Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870080	Suzuki	GSX-R 750	WVB3	2004	2010	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	102	MIT ABE
60870091	Suzuki	GSX-R 750	WVBD	2000	2003		250	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870092	Suzuki	GSX-R 750	WVBD	2000	2003		250	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870093	Suzuki	GSX-R 750	WVBD	2000	2003		250	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870168	Suzuki	GSX-R 750	WVCF/WVCW	2006	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	115	MIT ABE
60870169	Suzuki	GSX-R 750	WVCF/WVCW	2006	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	267	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	115	MIT ABE
60870170	Suzuki	GSX-R 750	WVCF/WVCW	2006	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen. Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	267	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	115	MIT ABE
60870207	Suzuki	GSX-R 750	C4	2011	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	75	MIT ABE
60870208	Suzuki	GSX-R 750	C4	2011	2014	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	235	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870052	Suzuki	RF 600 R	GN76B	1993	1994		400	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870081	Suzuki	SV 650	AV	1999	2002	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	310	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870082	Suzuki	SV 650	AV	1999	2002		310	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870135	Suzuki	SV 650	WVBY	2003	2007	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Geeignet für Modelle ohne ABS.	428	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870136	Suzuki	SV 650	WVBY	2003	2007	Geeignet für Modelle ohne ABS.	428	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870283	Suzuki	SFV 650 Gladius	WVCX	2009	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	447	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	105	MIT ABE
60870244	Suzuki	VL 1500 / C 1500 Intruder	AL/WVAL	1997	2004	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	533	prog. 4,5-15,3		180	MIT ABE
60870242	Suzuki	VL 800 / C 800 Intruder	WVBM	2005	2010	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	524	prog. 5-14		195	MIT ABE
60870243	Suzuki	VL 800 / C 800 Intruder	WVBM	2001	2004	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	503	prog. 4,5-14		195	MIT ABE
60870272	Suzuki	C 1500 Intruder	WVAL	2005	2007	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	546	prog. 5-17		200	TÜV Gutachten
60870285	Suzuki	M 1500	VZ 1500	2009	2009	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	440	prog. 5,5-20		135	MIT ABE
60870273	Suzuki	C 1800 Intruder (VLR 1800)	WVCT	2008	2010	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	564	prog. 5,5-18		200	TÜV Gutachten
60870224	Triumph	Bonneville	908MD/MK/986MF	2005	2011	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	315	9,0	#20 (Art.Nr.:60870353)		MIT ABE
60870173	Triumph	Daytona 675	D67LC	2006	2008	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	242	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870057	Triumph	Daytona 955i	T595/595N	1997	2004		250	8,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870058	Triumph	Daytona 955i	T595/595N	1997	2004		250	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870058	Triumph	Daytona T595	T595	1997	1998		250	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870224	Triumph	Scrambler	986MG	2005	2011		315	9,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870204	Triumph	Speed Triple 1050 i	515NJ/515NV	2008	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	280	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	100	MIT ABE
60870031	Triumph	Thunderbird 900 Sport	T309RT	1998	1999		415	7,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	140	MIT ABE
60870083	Triumph	Sprint RS (955i)	T695	2000	2001		410	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	140	MIT ABE
60870084	Triumph	Sprint ST 955i	T695	1999	2001	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	410	8,0			MIT ABE
60870126	Triumph	Street Triple 675	D67LD	2008	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	258	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870127	Triumph	Street Triple 675	D67LD	2008	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	258	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	80	MIT ABE
60870217	Triumph	Street Triple 675/R	D67LD	2009	2012	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	247	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	100	MIT ABE
60870222	Triumph	Thruxton	986ME/986ME2	2004	2012	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	330	9,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	125	MIT ABE
60870223	Triumph	Thruxton	986ME/986ME2	2004	2012		330	9,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	125	MIT ABE
60870192	Triumph	Tiger 1050 i	115NG	2007	2012		300	7,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	120	MIT ABE
60870112	Yamaha	FJR 1300	RP04/08/11/13	2001	2012		261	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870113	Yamaha	FJR 1300	RP04/08/11/13	2001	2012	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	261	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870078	Yamaha	FZ 1	RN16	2006	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	92	MIT ABE
60870079	Yamaha	FZ 1	RN16	2006	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	92	MIT ABE
60870080	Yamaha	FZ 1	RN16	2006	2007	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	246	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	92	MIT ABE
60870148	Yamaha	FZ 6	RI07	2004	2009	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	354	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	107	MIT ABE
60870147	Yamaha	FZ 6 S2	RI14	2007	2010	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	354	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	107	MIT ABE
60870148	Yamaha	FZ 6 S2	RI14	2007	2010	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	354	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	107	MIT ABE
60870269	Yamaha	FZ 8	RN25	2010	2013	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengesetzter Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	285	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	85	MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870268	Yamaha	XJ6 (ABS)	RJ19	2009	2013	Geeignet für Modelle mit ABS. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	365	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	120	MIT ABE
60870257	Yamaha	MT 07		2014	2017	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	345	9,0			Ohne Zulassung
60870257	Yamaha	MT 07 Tracer	RM14	2016	2017	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	345	9,0			Ohne Zulassung
60870257	Yamaha	XSR 700	RM111	2016	2017	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	345	9,0			Ohne Zulassung
60870258	Yamaha	MT 09	RN29	2014	2016	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	300	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	145	Ohne Zulassung
60870258	Yamaha	MT 09 Tracer	RN29F	2015	2016	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	300	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	145	Ohne Zulassung
60870258	Yamaha	XSR 900	RN43	2016		Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	300	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	145	Ohne Zulassung
60870060	Yamaha	SR 500	2J4/48T	1978	1995	Nur Modelle mit Trommelbremse.	516	5,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	140	MIT ABE
60870117	Yamaha	TDM 900	RN08	2002	2003		315	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	160	MIT ABE
60870261	Yamaha	TDM 900	RN11/RN18	2004	2012		353	10,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	140	MIT ABE
60870042	Yamaha	TRX 850	4UN	1996	2000		510	7,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870043	Yamaha	TRX 850	4UN	1996	2000		510	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870044	Yamaha	TRX 850	4UN	1996	2000		510	8,5	#20 (Art.Nr.:60870353)	130	MIT ABE
60870110	Yamaha	V-Max	2WF/3WF/3UF	1993	2005		370	7,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	140	MIT ABE
60870234	Yamaha	XJR 1200	4PU	1995	1998		400	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	150	MIT ABE
60870085	Yamaha	XJR 1300	RP02	1999	2001		390	8,0	#20 (Art.Nr.:60870353)	150	MIT ABE
60870157	Yamaha	XT 660 X	DM01	2004	2005	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand laut Fahrzeughandbuch.	590	6,0			MIT ABE
60870158	Yamaha	XT 660 Z Ténéré	DM02	2008	2010		590	6,0	#10 (Art.Nr.:60870352)	150	MIT ABE
60870241	Yamaha	XV 1600 Wild Star	VP08	1999	2004	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	544	prog. 6,5-9,6		115	MIT ABE
60870241	Yamaha	XV 1700 Road Star Warrior	VP14	2002	2005	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	544	prog. 6,5-9,6		115	MIT ABE
60870238	Yamaha	XVS 1100 Drag Star	VP05	1999	2002	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	329	prog. 4-8		125	MIT ABE
60870239	Yamaha	XVS 1100 Drag Star Classic	VP16	2001	2007	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	346	prog. 3,5-9		125	MIT ABE
60870240	Yamaha	XVS 1300A Midnight Star	VP26	2007	2011	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	520	prog. 5-11		110	MIT ABE
60870286	Yamaha	XVS 950 Midnight Star	VN02	2009	2011	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	344	prog. 4,3-8,5		110	MIT ABE
60870237	Yamaha	XVS 650A Drag Star Classic	VM01/02/03/04	1997	2007	Empfohlenes Gabelöl laut Fahrzeughandbuch.	308	prog. 4-5		110	MIT ABE
60870055	Yamaha	YZF 1000R Thunderace	4VD/4SV	1996	2001		290	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870068	Yamaha	YZF-R1	RN01/04	1998	2001		255	8,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870115	Yamaha	YZF-R1	RN09	2002	2003		250	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870105	Yamaha	YZF-R1	RN12/19	2004	2008	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	235	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	135	MIT ABE
60870106	Yamaha	YZF-R1	RN12/19	2004	2008	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	235	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	135	MIT ABE
60870266	Yamaha	YZF-R1	RN22	2009	2014	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	273	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	117	MIT ABE
60870267	Yamaha	YZF-R1	RN22	2009	2014	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen. Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	273	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	117	MIT ABE
60870275	Yamaha	YZF-R1	RN321 / RN49	2015	2017	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	220	10,5			MIT ABE
60870276	Yamaha	YZF-R1	RN321 / RN49	2015	2017	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	220	10			MIT ABE
60870277	Yamaha	YZF-R1	RN321 / RN49	2015	2017	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	220	9,5			MIT ABE
60870278	Yamaha	YZF-R1	RN321 / RN49	2015	2017	Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	220	8,5			MIT ABE
60870152	Yamaha	YZF-R6	RJ09	2005	2006		250	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870153	Yamaha	YZF-R6	RJ09	2005	2005	Diese Federrate ist für den normalen Straßeneinsatz empfohlen.	250	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870164	Yamaha	YZF-R6	RJ11	2006	2007		250	10,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870166	Yamaha	YZF-R6	RJ11	2006	2007		250	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870167	Yamaha	YZF-R6	RJ11	2006	2007		250	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	110	MIT ABE
60870262	Yamaha	YZF-R6	RJ15	2008	2015	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	255	10	R&T (Art.Nr.:60870350)	103	MIT ABE
60870264	Yamaha	YZF-R6	RJ15	2008	2015	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	255	9,0	R&T (Art.Nr.:60870350)	103	MIT ABE
60870262	Yamaha	YZF-R6	RJ15	2008	2015	Das Luftpolster/Ölstand wird mit zusammengeschiebener Gabel, ohne Gabelfeder und Vorspannhülse gemessen.	255	9,5	R&T (Art.Nr.:60870350)	103	MIT ABE
60870275	Yamaha	YZF-R6	RJ27	2017		Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	220	10,5			MIT ABE
60870276	Yamaha	YZF-R6	RJ27	2017		Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	220	10			MIT ABE



Artikel-Nr	Marke	Modell		BJ. von	BJ. bis	Hinweise	Länge (mm)	Rate N/mm	Empfohlenes Öl	Luftpolster (mm)	ABE
60870277	Yamaha	YZF-R6	RJ27	2017		Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	220	9,5			MIT ABE
60870278	Yamaha	YZF-R6	RJ27	2017		Empfohlenes Öl und Luftpolster/Ölstand sind dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen	220	8,5			MIT ABE