

Technisches Merkblatt Polier- und Schleifpaste



Zum Entfernen von Sprühnebel und Ausgleichen der Reparaturlackierung an die Altlackierung. Reinigt gleichzeitig verwitterten Lack und verleiht neuen Hochglanz. Konserviert über viele Monate durch eingearbeitetes Carnaubawachs.

Unser presto Sortiment umfaßt für jeden Einsatzzweck das richtige Spachtelprodukt, z. B. den universell einsetzbaren presto Füllspachtel.

Qualität und Eigenschaften

- Hohe Glanzentwicklung
- Gute Schleifwirkung
- Silikonfrei
- Konserviert die Lackoberfläche
- Nicht mit Wasser mischbar

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Wachse
- **Farbe:** cremeweiß
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Flammpunkt:** 40°C
- **Dichte bei 20°C:** 1.1 g / cm³
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Tube mit 70 ml Nennvolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Der zu polierende Untergrund muss sauber und trocken sein.
- Wir empfehlen, das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
- Die presto Polier- und Schleifpaste mit einem nicht fuselnden Lappen dünn auftragen und gleichmäßig verreiben.
- Nach kurzer Antrocknungszeit mit einem weichem Lappen oder mit Watte auf Hochglanz polieren.
- Nicht in der Sonne oder auf warmen Flächen arbeiten.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 30. März 2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 24.02.2015

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de