

## Technisches Merkblatt Acryl-Kratzer-Entferner

---



Oberflächen aus Acryl- und Plexiglas® wie beispielsweise Scheinwerfer, Scheiben in Cabriolets, Wohnwägen oder Caravans, Windshields, Tachoabdeckungen oder Wurzelholz-Zierleisten verkratzen sehr leicht und verlieren so ihr gutes Aussehen und ihren Wert.

Mit dem presto Acryl-Kratzer-Entferner lassen sich diese Kratzer wieder einfach und schnell beseitigen - aus Alt wird Neu! So wird eine teure Reparatur oder sogar ein Neukauf unnötig.

### Qualität und Eigenschaften

---

- Einfache und schnelle Anwendung
- Entfernt zuverlässig Kratzer aus Acryl- und Plexiglas®-Oberflächen von Auto, Motorrad, Caravan, Boot, Möbeln etc.
- Erzielt auch bei tieferen Kratzern Resultate in Profi-Qualität
- Komplett-Set - beinhaltet alles Notwendige zur Anwendung

### Physikalische und chemische Daten

---

- **Chemische Basis:** Gemisch aus im Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Stoffen.
- **Form:** fest
- **Farbe:** weiß
- **Geruch:** charakteristisch
- **Dichte bei 20°C:** 1,294 g/cm<sup>3</sup>
- **pH-Wert bei 20°C:** nicht anwendbar
- **Flammpunkt:** 270°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
36 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalgebände. Vor direktem Sonnenlicht, Frost und Feuchtigkeit schützen.
- **Inhalt:** 1 Tube PLASTIC POLISH 50g, 1 Poliertuch, 2 Spezial-Schleifpapiere

### Umwelt und Kennzeichnung

---

**Umweltgerecht:** Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

### Gebrauchsanleitung

---

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

#### Anwendung

1. Oberfläche reinigen und etwas Paste auftragen.
  2. Mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder Watte-Pad die verkratzen Stellen 2-3 Minuten unter starkem Druck polieren. Keine bedruckten, lackierten oder beschichteten Oberflächen polieren.
  3. Bei tiefen Kratzern Anwendung mehrmals wiederholen.
  4. Rückstände mit einem Tuch entfernen.
  5. Sehr tiefe Kratzer vorher mit Spezial-Schleifpapier (Körnung: 1500) und etwas Wasser nass schleifen. Anschließend mit Acryl-Kratzer-Entferner nachpolieren.
- **Achtung:** Keine bedruckten, lackierten oder beschichteten Oberflächen polieren. Nicht auf Polycarbonat (PC) anwenden. Sicherheitshalber vorab an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen.

### Anmerkungen

---

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 03. Mai 2017

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 03.05.2017

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)